



PT

COLETE TÁCTICO «LORICA»



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num lugar
seco e limpo.

MANUTENÇÃO

Fácil de concertar, peças
fáceis de trocar.

CORES

Preto; Verde; Azul; Bege e
Cinzeno.

COMPOSIÇÃO

Tecido 100% Polyester;
Correias em Nylon de
resistência de 150kg à
tracção; Velcro.



Fabrico e materiais 100% *Made in Portugal*

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Destino e utilização: Uso militar, concebido para as Forças Armadas. Desenvolvido para carregar protecção balística flexível até ao nível IIIA, placas anti-trauma e placas balísticas rígidas de protecção gradual até ao nível IV.

Desenho segue as recomendações detalhadas no documento NATO STANREC 2911;

- 2 bolsos para protecção flexível (*soft armor*) e /ou placa anti-trauma (frente e costas).
- 4 bolsos para placas rígidas de protecção (*hard armor*) (frente, costas e lados), as dimensões dos bolsos respeitam o tamanho habitual das mesmas (25cm*30cm; 15cm*15cm//10"*12"; 6"*6").
- Os bolsos da frente e das costas têm um desenho recortado para uma maior mobilidade.
- Sistema MOLLE / PALS integrado.
- Fácil de vestir e retirar com 1 mão, veste-se aberto só num lado.
- Tira "salva-vidas" nas costas (resistência até 150kg).
- Leve (peso do tamanho M <1Kg), minimalista, discreto e fácil de transportar / armazenar.
- Não interfere com o uso eventual de cinto balístico (*Hip belt*).

Número de peças para o colete de base (exclui peças adicionais de protecção): 6.

Cores dos elementos adicionais (correias e velcros): preto

INSTRUÇÕES
DE LAVAGEM



PAINEL DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

Fabrico 100% *Made in Portugal*

Materiais 100% *Made in EU*



PAINÉIS FRONTAL E COSTAS

Resultados dos testes balísticos:

2 painéis de 45 * 35 cm de
aproximadamente 2,000 kg

Distância de tiro: 5m

Calibre .44 MAG SJHP Ref.4453 de Speer 15.6g (436 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	438.1	Sim	Não	37.3
2	0°	435.5	Sim	Não	35.1
3	0°	436.7	Sim	Não	39.4
4	45°	436.2	Sim	Não	23.3
5	30°	434.6	Sim	Não	35.7
6	0°	429.6	Sim	Não	39.4

Calibre .357SIG TMJ Ref.4362 de Speer 8.1g a (448 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	451.8	Sim	Não	23.4
2	0°	467.0	Sim	Não	27.4
3	0°	462.5	Sim	Não	29.0
4	45°	462.3	Sim	Não	16.4
5	30°	462.1	Sim	Não	24.4
6	0°	459.9	Sim	Não	24.7

PAINEL DE PROTEÇÃO BALÍSTICA



PAINÉIS LATERAIS

Resultados dos testes balísticos:

2 painéis de 26 * 29 cm de
aproximadamente 0,950 kg

Distância de tiro: 5m

Calibre .44 MAG SJHP Ref.4453 de Speer 15.6g (436 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	437,9	Sim	Não	39,8
2	0°	435,6	Sim	Não	38,4
3	0°	436,2	Sim	Não	36,2
4	45°	435,4	Sim	Não	29,9
5	30°	441,6	Sim	Não	20,3

Calibre .357SIG TMJ Ref.4362 de Speer 8.1g a (448 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	460,7	Sim	Não	26,8
2	0°	461,5	Sim	Não	26,4
3	0°	457,8	Sim	Não	28,3
4	45°	460,1	Sim	Não	17,4
5	30°	458,5	Sim	Não	26,4
6	0°	447,2	Sim	Não	27,4

Margem de erro:

± 1.0 m/s na medida de velocidade e ± 1.13 mm na medida de trauma

*Testes realizados pelo instituto espanhol Aitex (www.aitex.es)

Instruções de Limpeza: Limpar com um pano húmido exclusivamente

EUROPA VICTRIX

Folheto informativo redigido segundo a descrição feita no
Regulamento (UE) 2016/425 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 9 de março de 2016.

S E D E : Rua Monte do Vale, nº525, 4465-699
Leça do Balio (Matosinhos), Portugal
N I F : 514659785

Para encomendas ou qualquer questão
entre em contacto connosco via e-mail:
evictrix@gmail.com / evictrix@europavictrix.com

ou através do formulário de contacto
que se encontra no nosso website:
europavictrix.com

Neste poderá também encontrar mais
informações sobre outros produtos
da *Europa Victrix*.

Não perca nenhuma novidade sobre
a marca e quanto a novos produtos,
siga-nos nas redes sociais:
Facebook: [/europavictrix](https://www.facebook.com/europavictrix)
Instagram: [@europa.victrix](https://www.instagram.com/europa.victrix)